Belgo Açofix®

Diâmetro: **3,40 mm**
Comprimento: **1,20 m**
Zincagem: **camada pesada**
(mín.) **180 g/m²**
Contém: **100 unidades**

7 899192 200243

0800 727 2000
www.belgobekaert.com.br

Av. General David Sarnoff, 909A
Cidade Industrial - Contagem - MG
Brasil - CEP: 32210-110

BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.
CNPJ: 61.074.506/0001-30 - Indústria Brasileira

Arames Belgo® Pode confiar

WARM GRAY 9 PANT 485 BLACK

RECOMENDAÇÕES GERAIS

1 - Armazenamento do arame:
Armazenar em local coberto, seco e afastado de produtos corrosivos, tais como sais minerais, corretivos agrícolas, fertilizantes e outros produtos químicos.

2 - Para segurança do cerqueiro:
Nas operações de enrolamento e corte das extremidades do Belgo AçoFix, use sempre óculos de proteção.

3 - Destino das embalagens:
Evite deixar nos pastos esta etiqueta, cintas de amarração, saco plástico dos atilhos e fragmentos de arames, a fim de evitar acidentes com os animais.

Após o uso, não dispor o produto ou embalagem diretamente no solo. Sua disposição deverá obedecer a legislação ambiental vigente.

Belgo Bekaert Arames

ArcelorMittal | BEKAERT better together

Pode confiar

PANT 485 BLACK